

# Armadio Refrigerato Ventilato Pesce/Caseificio -5°C/+10°C 700 LT classe energetica A

## MODELLO: FISH700T2

### Dimensioni esterne

L 692 x P 815 x H 2080 mm

## 2.035,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne** | L 692 mm x P 815 mm x H 2080 mm |
| **Peso netto** | 114 kg |
| **Voltaggio** | Monofase - 230 V |
| **Alimentazione** | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| **Temperatura** | -5°C / +10°C |
| **Gas refrigerante** | R290 |
| **Assorbimento** | 320 W |
| **Spessore isolamento** | 80 mm |
| **Numero porte** | 1 |
| **Capacità frigo** | 700 litri |
| **Categoria litraggio** | 700 litri |
| **Max temperatura/ Umidità ambiente** | +40°C / 40% HR |
| **Classe energetica** | A |
| **Temperatura ( +/- )** | Positiva |

| | |
|---|---|
| **Pannello di controllo** | Digitale |
| **Refrigerazione** | Ventilata |
| **Materiale di costruzione struttura interna** | In acciaio INO x -AISI304 |
| **Sbrinamento** | Automatico |
| **Tipologia porta** | Porta cieca |
| **Porta** | Reversibile |
| **Chiusura porta** | Automatica |
| **Controllo temperatura** | Digitale |
| **Unità refrigerante** | Tropicalizzata |
| **Struttura frigorifero** | in acciaio ino x |
| **Tipologia armadio refrigerato** | Specifico per pesce |
| **Classe climatica** | 5 |
| **Motore** | a bordo |
| **Normative** | CE disponibile |
| **Certificato CAM** | Disponibile |

| | |
|---|---|
| | chiave; luce sotto al pannello comandi, cavo + presa |
| **Dotazione di serie** | 6 vaschette in polipropilene GN1/1 con falso fondo; 24 guide stampate; serratura con |

## Descrizione

**Armadio refrigerato ventilato per pesce e caseificio Temperatura -5°C/+10°C capacità 700 LT.**

L'armadio refrigerato a **1 porta cieca** è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Funziona attraverso la **refrigerazione ventilata**, ossia il freddo viene prodotto da una “batteria” (evaporatore) posto all’esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l’evaporatore per raffreddarla e poi spinge l’aria raffreddata all’interno della camera. In camera si trova un freddo un po’ più secco. L’**evaporatore** è **in acciaio inox verniciato mediante cataforesi anticorrosione mentre le serpentine sono in rame verniciato mediante cataforesi anticorrosione.**

La **temperatura positiva è regolabile da -5°C/+10°C**. L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una **resa del 100% fino a una temperatura massima, dell’ambiente in cui è posto, di +40°C/40% Rh.**

Resistenza e sicurezza sono assicurate dai materiali con cui è fabbricato: **acciaio inox AISI 304 per l'intera struttura**, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata. Pulizia e igiene sono facilitate dalla presenza di angoli interni arrotondati che evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati.

**L’isolamento** è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e **presenta uno spessore di 80 mm**. Lo sbrinamento avviene in modo automatico e l’evaporazione dell’acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

Esso è caratterizzato da **una porta reversibile con chiusura automatica, guarnizione magnetica e serratura con chiave,** un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza, maniglie professionali e compatte, canalizzazione interna asolata di distribuzione aria, vaschette in propilene GN1/1 con falso fondo in dotazione standard, scarico inferiore con vaschetta di raccolta acqua.

Il frigo è ideale per la conservazione di prodotti caseari, ittici, frutti di mare, esche vive come bigattini.

**Capacità massima allestimento: N.16 (passo 150 mm) - GN 1/1 530x325**

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 VASCHETTE IN POLIPROPILENE GN1/1 CON FALSO FONDO;

- 24 GUIDE STAMPATE GN2/1;

- SERRAURA CON CHIAVE;

- CAVO + PRESA;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI.

**IMPORTANTE: TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO L'ARMADIO REFRIGERATO SONO SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO ANTICORROSIVO (CATAFORESI).**

E’ consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l’aria esterna, ne raccoglie le impurità.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato ventilato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri. Il suo litraggio reale e nominale è di 700 litri.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**