



Armadio Refrigerato Ventilato Pesce/Caseificio 2 porte -5°C/+10°C 700 LT classe energetica A

MODELLO: FISH700T22

Dimensioni esterne

L 692 x P 815 x H 2080 mm

2.271,00 € + IVA




Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 692 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso netto	123 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-5°C / +10°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	320 W
Spessore isolamento	80 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	700 litri
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x -AISI304
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Controllo temperatura	digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Specifico per pesce
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Normative	CE



chiave; luce sotto al pannello
comandi, cavo+presa

Dotazione di serie
Descrizione

6 vaschette in polipropilene
GN1/1 con falso fondo; 6
coppie di guide; serratura con

Armadio refrigerato ventilato per pesce e caseificio con 2 porte, capacità 700 Lt, temperatura regolabile da -5°C/+10°C.

L'**armadio refrigerato a 2 porte cieche** è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Funziona attraverso la **refrigerazione ventilata**, ossia il freddo viene prodotto da una "batteria" (evaporatore) posto all'esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera.

La temperatura positiva è regolabile da -5°C/+10°C. L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di **+40°C/40% Rh.**

Resistenza e sicurezza sono assicurate dai materiali con cui è fabbricato: **acciaio inox AISI 304 per l'intera struttura**, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata. Pulizia e igiene sono facilitate dalla presenza di angoli interni arrotondati che evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati.

L'**isolamento** è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e presenta uno **spessore di 80 mm.** Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

Esso è caratterizzato da **2 porte reversibili** con **chiusura automatica e guarnizione magnetica**, un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza, maniglie professionali e compatte, canalizzazione interna isolata di distribuzione aria, vaschette in propilene GN1/1 con falso fondo in dotazione standard, scarico inferiore con vaschetta di raccolta acqua e **serratura con chiave.**

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 VASCHETTE IN POLIPROPILENE GN1/1 CON FALSO FONDO:

- 6 COPPIE DI GUIDE:

- SERRATURA CON CHIAVE:

- CAVO+PRESA:

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI.

IMPORTANTE: TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO L'ARMADIO REFRIGERATO SONO SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO ANTICORROSIVO (CATAFORESI).

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato ventilato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri. Il suo litraggio reale e nominale è di 700 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

