

Armadio Refrigerato Ventilato 2 porte -2°C/+8°C 1145 LT classe energetica E

MODELLO: GA1300TN

Dimensioni esterne

L 1480 x P 730 x H 2010 mm

1.449,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 1480 mm x P 730 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 1370 mm x P 600 mm x H 1400 mm
Potenza	490 W
Peso netto	172 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Categoria litraggio	1200 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+33°C / 60% HR
Classe energetica	E
Quantità di gas	135 gr
Temperatura (+/-)	Positiva

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	6 griglie 530 x 550 mm, 6 coppie di guide, serratura con chiave, luce interna a LED.
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	con compressore fermo
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato, temperatura -2°C/+8°C, capacità 1145 litri.

L'armadio refrigerato statico a **2 porte** ha una robusta **struttura** sia **esterna** sia **interna** realizzata **in acciaio INOX**, mentre i **pannelli esterni di fondo** e quelli **posteriori** sono **in acciaio zincato**. L'armadio ha una struttura interna caratterizzata da angoli arrotondati per offrire praticità e favorire le operazione di pulizia.

La **refrigerazione** è **ventilata.**

La **temperatura** è **positiva** e si staglia su un range che va da **-2°C a +8°C**. E' possibile tenere controllata e regolata la temperatura grazie a un **termostato digitale** posto sul pannello frontale. La **temperatura esterna massima** entro la quale l'armadio refrigerato lavora in modo ottimale è di **+33°C** con un'umidità relativa del 60%.

L'eliminazione della condensa avviene grazie a una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'acqua di condensa viene raccolta tramite una bacinella.

Il gas refrigerante **R290**.

Sbrinamento a fermata compressore: lo sbrinamento avviene ogni volta che il compressore si spegne (quindi nel frangente in cui il frigorifero non produce freddo); dato che l'armadio è positivo, in camera sicuramente ci sarà una temperatura positiva (maggiore di 0°C) e quindi l'eventuale brina/ghiaccio si scioglierà naturalmente e verrà convogliata e raccolta nell'apposita vaschetta.

L'armadio è regolabile in altezza grazie ai **piedini in acciaio regolabili.**

E' presente una **serratura con chiave** e **luce interna a LED**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE 530 mm x 550 mm;

- 6 COPPIE DI GUIDE;

- SERRATURA CON CHIAVE;

- LUCE INTERNA A LED.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1200 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 1145 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA