



Congelatore verticale ventilato 2 porte -18°C/-22°C 1156 LT classe energetica E

MODELLO: GA1300BT

Dimensioni esterne

L 1480 x P 730 x H 2010 mm

1.599,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**

Dimensioni esterne	L 1480 mm x P 730 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 1370 mm x P 600 mm x H 1400 mm
Peso netto	172 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	720 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	1156 LT
Categoria litraggio	1200 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+33°C / 60% HR
Classe energetica	E

Quantità di gas	150 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	6 griglie 550 x 530 mm, 6 coppie di guide, serratura con chiave, luce interna a LED
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato, temperatura -18°C/-22°C, capacità 1156 litri.

L'armadio refrigerato ha una robusta **struttura** sia **esterna** sia **interna** realizzata in **acciaio INOX**, mentre i **pannelli esterni di fondo** e quelli **posteriori** sono in **acciaio zincato**. L'armadio ha una apertura a **2 porte cieche** e una struttura interna caratterizzata da angoli arrotondati per offrire praticità e favorire le operazione di pulizia.

La **refrigerazione** è **ventilata**.

Il gas refrigerante **R290**.

La **temperatura** è **negativa** e si staglia su un range che va da **-18°C a -22°C**. E' possibile tenere controllata e regolata la temperatura grazie a un **termostato digitale** posto sul pannello frontale.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +33°C con un'umidità relativa del 60% HR.

L'eliminazione della condensa avviene grazie a una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'acqua di condensa viene raccolta tramite una bacinella.

L'armadio è regolabile in altezza grazie ai **piedini in acciaio inox regolabili**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 griglie 530 mm x 550 mm:

- 6 coppie di guide:

- serratura con chiave:

- luce interna a LED.

ATTENZIONE: NELL'ARMADIO FRIGO SI POSSONO INSERIRE AL MASSIMO 10 GRIGLIE. TUTTAVIA CONSIGLIAMO DI NON INSERIRE PIU' DI 5 GRIGLIE IN QUANTO CI POTREBBE ESSERE UN BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA CON CONSEGUENTE MAL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1200 litri.

Il litraggio reale e nominale è di 1156 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA