

**Armadio Refrigerato Ventilato per carne 2 porte -2°C/+10°C  
700 LT classe energetica A**

**Prezzo: 2.255,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** ME700T22

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Armadi carne

## Descrizione

**Armadio refrigerato ventilato per carne con capacità 700 litri, temperatura regolabile da -2°C/+10°C e struttura in acciaio inox.**

L'**armadio refrigerato con 2 porte cieche** è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Funziona attraverso la **refrigerazione ventilata**, ossia il freddo viene prodotto da una "batteria" (evaporatore) posto all'esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. In camera ci si trova un freddo un po' più secco. La **temperatura positiva è regolabile da -2°C a +10°C**.

L'**unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata**, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40°C/40% Rh.

**Resistenza e sicurezza** sono assicurate dai materiali con cui è fabbricato: **acciaio inox** per l'intera struttura, **schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata**.

**Pulizia e igiene** sono facilitate dalla presenza di **angoli interni arrotondati** che evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati.

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 80 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'**evaporazione dell'acqua di condensa** mediante **serpentina di acciaio inox**.

Esso è caratterizzato da **porte reversibili con chiusura automatica e guarnizione magnetica**, un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di **piedini in acciaio inox** regolabili in altezza, maniglie professionali e compatte, canalizzazione interna isolata di distribuzione aria, ganciera interna superiore, **griglie plastificate GN2/1**, **ventilazione modulata per la conservazione dell'umidità interna**.

L'**armadio è inoltre dotato di un foro per lo scarico della condensa**.

### Dotazioni di serie:

- Serratura con chiave
- Luce interna sotto pannello comandi
- Canalina distribuzione aria
- Cavo con spina Schuko
- 2 griglie plastificate GN 2/1 650x530
- 24 coppie di guide stampate
- Ganciera superiore
- Piedini regolabili

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

## Ordine Cliente

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 692 mm x P 815 mm x H 2080 mm
<b>Peso netto</b>	122 kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Pannello di controllo</b>	Digitale
<b>Dotazione di serie</b>	Serratura con chiave, Luce interna sotto pannello comandi, 2 griglie plastificate GN 2/1 650x530, 24 coppie di guide stampate, Ganciera superiore
<b>Lunghezza cavo elettrico</b>	2 mt
<b>Temperatura</b>	- 2°/ + 10°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	320 W
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio inox
<b>Spessore isolamento</b>	80 mm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Numero porte</b>	2
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Automatica
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacità frigo</b>	700 litri
<b>Controllo temperatura</b>	Con termostato digitale
<b>Unità refrigerante</b>	Tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in acciaio inox
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Specifico per carne
<b>Categoria litraggio</b>	700 litri
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+40°C / 40% HR
<b>Classe energetica</b>	A
<b>Classe climatica</b>	5
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Cavo di collegamento alla rete</b>	Cavo e presa inclusi