



Tavolo refrigerato 2 porte in vetro alzatina Prof. 700 mm 0°C/+10° C piano in inox

MODELLO: SKA702GLAL

Dimensioni esterne

L 1280 x P 700 x H 950/1000 mm

2.023,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 1280 mm x P 700 mm x H 950/1000 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ +10° C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	373 W
Numero porte	2
Classe energetica	A
Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	1 griglia per porta, 1 coppia di guide per porta, barra a LED, cavo+presa
Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Refrigerazione	Ventilata

Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x - AISI304
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Piano di lavoro	In acciaio INO x - AISI304
Alzatina	Con alzatina
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a destra
Normative	CE
Piano di lavoro	sì

Descrizione

Tavolo refrigerato con profondità 700 mm con alzatina posteriore, con 2 porte in vetro, temperatura 0°C/+10°C e piano in acciaio inox.

Tavolo refrigerato con **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI304**, compreso il **pianale**. Il tavolo refrigerato presenta all'interno **angoli arrotondati** per facilitare le operazioni di pulizia e rendere pertanto l'apparecchio igienico e pratico nell'uso. E' possibile **regolare in altezza** il tavolo tramite i **piedini in acciaio INOX** secondo le necessità.

La **refrigerazione** è **ventilata** quindi il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno alla camera. Le porte sono a chiusura automatica.

E' presente un **monoblocco removibile e tropicalizzato** dalla semplice manutenzione, lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa sono **automatici**.

La monoscocca è a cielo aperto con **isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC, di **spessore 60 mm**.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno **da 0°C a +10°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale touchscreen** posto sul pannello frontale del tavolo refrigerato.

Le guide e le cremagliere sono estraibili e regolabili in altezza in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 COPPIA DI GUIDE A "U" ANTIRIBALTAMENTO PER PORTA:

- 1 GRIGLIA PLASTIFICATA 530 mm x 325 mm PER PORTA:

- CAVO+PRESA:

- 1 BARRA A LED DA 1200 mm PER PORTA. POSIZIONATA SUL MONTANTE SUPERIORE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA