

**Tavolo refrigerato 3 porte in vetro Prof. 700 mm 0°C/+10°C
piano in inox**

Prezzo: 2.368,00 € + IVA



Riferimento: SKA703GL

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli con Vetro - Prof. 700

Descrizione

Tavolo refrigerato profondità 700 mm, con 3 porte in vetro, temperatura 0°C/+10°C e piano in acciaio inox.

Tavolo refrigerato con **struttura esterna e interna** realizzata interamente **in acciaio INOX AISI304**, compreso il **pianale**. Il tavolo refrigerato presenta all'interno **angoli arrotondati** per facilitare le operazioni di pulizia e rendere pertanto l'apparecchio igienico e pratico nell'uso. E' possibile **regolare in altezza** il tavolo tramite i **pedini in acciaio INOX** secondo le necessità.

La **refrigerazione** è **ventilata** quindi il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno alla camera. Le porte sono a chiusura automatica.

E' presente un **monoblocco removibile e tropicalizzato** dalla semplice manutenzione, lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa sono **automatici**.

La monoscocca è a cielo aperto con **isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC, di **spessore 60 mm**.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno **da 0°C a +10°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale touchscreen** posto sul pannello frontale del tavolo refrigerato.

Le guide e le cremagliere sono estraibili e regolabili in altezza in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 COPPIA DI GUIDE A "U" ANTIRIBALTAMENTO PER PORTA;

- 1 GRIGLIA PLASTIFICATA 530 mm x 325 mm PER PORTA;

- CAVO+PRESA;

- 1 BARRA A LED DA 1200 mm PER PORTA, POSIZIONATA SUL MONTANTE SUPERIORE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1730 x P 700 x H 850/900

Ordine Cliente

Peso netto	127 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 coppia di guide a "U" antiribaltamento ed 1 griglia in polietilene GN 1/1 530 x 325 mm per ogni porta; 1 barra a LED da 1200 mm per porta, posizionata sul montante superiore, cavo+presa
Struttura esterna	In acciaio INOX - AISI304
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ +10° C
Capacità di carico	27 GN 1/1 530 x 325 griglie
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	373 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INOX - AISI304
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	3
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Temperatura (+/-)	Positiva
Piano di lavoro	In acciaio INOX - AISI304
Capacità frigo	430 lt
Classe energetica	A
Alzatina	Senza alzatina
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Piano di lavoro	sì
Posizione motore	a destra