

## Tavolo Refrigerato 2 porte -2°C/+8°C classe energetica C Profondità 700 mm



**MODELLO: GA2100TN**

**Dimensioni esterne**

L 1360 x P 700 x H 860 mm

**669,00 € + IVA**



 Disponibile a magazzino

<b>Dimensioni esterne</b>	L 1360 mm x P 700 mm x H 860 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 902 mm x P 530 mm x H 589 mm
<b>Profondità tavolo refrigerato</b>	700 mm
<b>Peso netto</b>	98 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Alimentazione</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	300 W
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Numero porte</b>	2
<b>Capacità frigo</b>	211 LT
<b>Classe energetica</b>	C
<b>Quantità di gas</b>	85 gr
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino

<b>Dotazione di serie</b>	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio ino x
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio ino x
<b>Sbrinamento</b>	tramite termostato digitale
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Non reversibile
<b>Cassettiera</b>	Senza cassettera
<b>Controllo temperatura</b>	tramite termostato digitale
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Alzatina</b>	Senza alzatina
<b>Tipologia tavolo refrigerato</b>	Specifico per griglie GN1/1
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INO x
<b>Posizione motore</b>	a destra

## Descrizione

---

**Tavolo Refrigerato 2 porte -2°C/+8°C classe energetica C Profondità 700 mm.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **-2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA:

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

### DATI UTILI:

Pedini tavoli refrigerati senza alzatina:

Altezza minima 860 mm

Piedino al massimo 880 mm

Escursione piedino 20 mm

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**