

## Tavolo Refrigerato 2 porte Prof. 700 mm -18°C/-22°C classe energetica D

Prezzo: 1.028,00 € + IVA

---



---

Riferimento: GA2100BT

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati GN1/1- Prof.700

## Descrizione

**Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte, profondità 700 mm, temperatura -18°C/-22°C.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **negativa** e si attesta in un range tra **-18°C e -22°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale**, lo sbrinamento è automatico.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA;

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 1360 mm x P 700 mm x H 860 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 902 mm x P 530 mm x H 589 mm
<b>Potenza</b>	0,65 KW
<b>Peso netto</b>	103 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio inox
<b>Temperatura</b>	- 18°C/-22°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290

## Ordine Cliente

<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio inox
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Numero porte</b>	2
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Non reversibile
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Cassettiera</b>	Senza cassettera
<b>Capacità frigo</b>	211 LT
<b>Controllo temperatura</b>	Con termostato digitale
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Classe energetica</b>	D
<b>Alzatina</b>	Senza alzatina
<b>Profondità tavolo refrigerato</b>	700 mm
<b>Tipologia tavolo refrigerato</b>	Specifico per griglie GN1/1
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INOX
<b>Quantità di gas</b>	100 gr
<b>Piano di lavoro</b>	sì
<b>Posizione motore</b>	a destra
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino