

**Tavolo Refrigerato 3 porte alzatina -2°C/+8°C classe
energetica C Prof. 700 mm**

Prezzo: 849,00 € + IVA



Riferimento: GA3200TN

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati GN1/1 - Prof.700

Descrizione

Tavolo Refrigerato 3 porte alzatina -2°C/+8°C classe energetica C Prof. 700 mm .

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il piano di lavoro è provvisto di una comoda e pratica **alzatina di altezza 100 mm**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **-2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA;

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

DATI UTILI:

Piedini tavoli refrigerati con alzatina:

Altezza minima 960 mm

Piedino al massimo 980 mm

Escursione piedino 20 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Ordine Cliente

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1795 mm x P 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm alzatina)
Dimensioni interne	L 1337 mm x P 530 mm x H 589 mm
Peso netto	139 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	300 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Numero porte	3
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Cassettiera	Senza cassettera
Capacità frigo	322 LT
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Classe energetica	C
Alzatina	Con alzatina
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Quantità di gas	95 gr
Piano di lavoro	sì
Posizione motore	a destra
Disponibilità	Disponibile a Magazzino