

# Tavolo frigo per gastronomia con 3 porte, profondità 700 mm e temperatura -18°C/-22°C

## MODELLO: GA3100BT

### Dimensioni esterne

L 1795 x P 700 x H 860 mm

## 1.175,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne** | L 1795 mm x P 700 mm x H 860 mm |
| **Dimensioni interne** | L 1337 mm x P 530 mm x H 589 mm |
| **Profondità tavolo refrigerato** | 700 mm |
| **Peso netto** | 134 Kg |
| **Voltaggio** | Monofase - 230 V |
| **Alimentazione** | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| **Temperatura** | - 18° C/ - 22° C |
| **Gas refrigerante** | R290 |
| **Assorbimento** | 650 W |
| **Spessore isolamento** | 60 mm |
| **Numero porte** | 3 |
| **Capacità frigo** | 322 LT |
| **Classe energetica** | E |
| **Quantità di gas** | 110 gr |
| **Temperatura ( +/- )** | Negativa |

| | |
|---|---|
| **Struttura esterna** | In acciaio ino x |
| **Refrigerazione** | Ventilata |
| **Materiale di costruzione struttura interna** | In acciaio ino x |
| **Sbrinamento** | tramite termostato digitale |
| **Tipologia porta** | Porta cieca |
| **Porta** | Non reversibile |
| **Cassettiera** | Senza cassettiera |
| **Controllo temperatura** | tramite termostato digitale |
| **Unità refrigerante** | Non tropicalizzata |
| **Alzatina** | Senza alzatina |
| **Tipologia tavolo refrigerato** | Specifico per griglie GN1/1 |
| **Motore** | a bordo |
| **Materiale di costruzione** | Acciaio INO x |
| **Posizione motore** | a destra |
| **Normative** | CE disponibile |

| | |
|---|---|
| **Disponibilità** | Disponibile a Magazzino |
| **Dotazione di serie** | 1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta |

| | |
|---|---|
| **Piano di lavoro** | sì |

## Descrizione

### Tavolo refrigerato provvisto di 3 porte, profondità 700 mm, temperatura - 18° C/ - 22° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata **in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX.** All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **negativa** e si attesta in un range tra **- 18° C e - 22° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale,** lo sbrinamento è automatico.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia GN1/1 ( 530 mm x 325 mm ) per porta;

- 1 coppia guide per porta.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**