

Tavolo Refrigerato Pasticceria 2 porte -2°C/+8°C classe energetica B 600 x 400 mm piano in inox

Prezzo: 860,00 € + IVA



Riferimento: GA2100P

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati 60x40 - Prof.800

Descrizione breve

Descrizione

Tavolo Refrigerato Pasticceria 2 porte -2°C/+8°C classe energetica B 600 x 400 mm piano in inox.

Il tavolo refrigerato per pasticceria ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente **in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** con evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione e ventola per uniformare la temperatura all'interno del tavolo stesso. Il tavolo presenta anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è situato infatti a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario incanalarlo in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno da **- 2°C a +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale** che permette inoltre di controllare anche lo sbrinamento.

La resistenza elettrica inserita nella cornice della porta permette l'eliminazione della condensa e l'**evaporazione dell'acqua di condensa** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA PER PORTA:

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1510 mm x P 800 mm x H 860 mm
Dimensioni interne	L 799 mm x P 580 mm x H 560 mm

Ordine Cliente

Peso netto	113 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 griglia e 1 coppia guide per porta
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	290 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Numero porte	2
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Cassettiera	Senza cassettera
Piano di lavoro	in acciaio inox
Capacità frigo	271 LT
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Max temperatura/ Umidità ambiente	+43°C / 60% HR
Classe energetica	B
Alzatina	Senza alzatina
Profondità tavolo refrigerato	800 mm
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie 60 x 40 cm
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Quantità di gas	85 gr
Piano di lavoro	sì
Posizione motore	a destra
Disponibilità	Disponibile a Magazzino