

# Tavolo Refrigerato 4 porte Prof. 800 0°C/+10°C classe energetica A

## MODELLO: SKU804

### Dimensioni esterne

L 2480 x P 800 x H 850/900 mm

## 3.126,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne** | L 2480 mm x P 800 mm x H 850/900 mm |
| **Profondità tavolo refrigerato** | 800 mm |
| **Peso netto** | 267 Kg |
| **Voltaggio** | Monofase - 230 V |
| **Alimentazione** | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| **Temperatura** | 0°/ +10° C |
| **Capacità di carico** | 36 griglie 600 mm x 400 mm |
| **Gas refrigerante** | R290 |
| **Assorbimento** | 350 W |
| **Spessore isolamento** | 60 mm |
| **Numero porte** | 4 |
| **Capacità frigo** | 798 lt |
| **Classe energetica** | A |
| **Temperatura ( +/- )** | Positiva |

| | |
|---|---|
| **Struttura esterna** | In acciaio INO x - AISI304 |
| **Refrigerazione** | Ventilata |
| **Materiale di costruzione struttura interna** | In acciaio INO x - AISI304 |
| **Sbrinamento** | Automatico |
| **Tipologia porta** | Porta cieca |
| **Porta** | Non reversibile |
| **Chiusura porta** | Automatica |
| **Alzatina** | Con alzatina |
| **Tipologia tavolo refrigerato** | Specifico per griglie 60 x 40 cm |
| **Motore** | a bordo |
| **Materiale di costruzione** | Acciaio INO x |
| **Posizione motore** | a destra |
| **Normative** | CE disponibile |
| **Piano di lavoro** | sì |
| **Certificato CAM** | Disponibile |

| | |
|---|---|
| | per ogni porta, cavo+presa |
| **Dotazione di serie** | 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene 600 mm x 400 mm |

## Descrizione

**Tavolo refrigerato con 4 porte, profondità 800 mm e temperatura 0°C/+10°C.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente **in acciaio INOX AISI 304,** compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all' esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici. I pannello comandi** digitale di ultima generazione touch capacitivo. Rilevazione delle temperature mediante sonde NTC.

Il **gruppo monoblocco** a refrigerazione ventilata è **facilmente rimovibile dalla scocca e tropicalizzat**o, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40/42°C / 40% Rh.

La **monoscocca** è **a cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni, porte a chiusura automatica con guarnizioni magnetiche.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 COPPIA DI GUIDE A "U" ANTIRIBALTAMENTO PER PORTA;

- 1 GRIGLIA IN POLIETILENE 600 mm x 400 mm PER PORTA;

- CAVO + PRESA.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**