

Armadio Refrigerato Ventilato per Gelateria Roll In 0°C/+10°C 2000 LT

Prezzo: 4.908,00 € + IVA



Riferimento: ICE2000TN

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadi gelateria

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato per gelateria, Roll In, capacità 2000 litri, temperatura regolabile da 0°C/+10°C, struttura in acciaio inox.

L'armadio refrigerato ha una robusta struttura in acciaio INOX AISI 304 e presenta angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e rendere pertanto il macchinario igienico e pratico nell' utilizzo.

La struttura **Roll In** del frigo **permette l'inserimento di carrelli**; per questo la base del frigo è a livello del pavimento. Si tratta di una caratteristica molto utile in ambito professionale per facilitare le operazioni di trasporto dei prodotti da refrigerare.

Il frigorifero presenta un'**unità refrigerante con** compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura ambientale massima di circa +30°C, con un'umidità relativa di 55 RH.

La **refrigerazione è ventilata** e il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Il **monoblocco refrigerante** è facilmente **estraibile** e il **gas refrigerante è R290**.

La **temperatura d'esercizio positiva** si attesta tra i **0°C e +10°C** e può essere costantemente monitorata tramite il **pannello digitale** posto sulla parte alta dell'armadio.

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 70 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'evaporazione dell' acqua di condensa viene raccolta nella vaschetta superiore.

L'armadio è caratterizzato da **1 porta cieca** con maniglie ergonomiche a tutta altezza e guarnizione magnetica sui 4 lati.

Cavo alimentazione fornito senza spina.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SERRATURA CON CHIAVE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 940 mm x P 1140 mm x H 2390 mm
Peso netto	215 Kg

Ordine Cliente

Voltaggio	Monofase - 230 V
Pannello di controllo	Digitale
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ +10° C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	580 W
Spessore isolamento	70 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta cieca
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	2000 LT
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Specifico per gelateria
Categoria litraggio	2000 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+30°C / 55% HR
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Classe climatica	4
Motore	a bordo
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi