

Banco Pizza refrigerato piano in granito 3 porte 445 LT

MODELLO: PA3600TN

Dimensioni esterne

L 2010 x P 800 x H 1020/1065 mm

1.099,00 € + IVA



 Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 2010 mm x P 800 mm x H 1020/1065 mm
Dimensioni interne	L 1562 mm x P 630 mm x H 589 mm
Profondità banco pizza	800 mm
Potenza	290 W
Peso netto	312 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	-2°C/+8°C
Capacità	445 LT
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	3
Max temperatura/ Umidità ambiente	+43°C / 60% HR
Classe energetica	C

Quantità di gas	105 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie 600 x 400 mm, 6 guide
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Cassettiera	Senza cassettera
Piano di lavoro	In granito
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Vetrina	Senza vetrina
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Banco pizza refrigerato ventilato predisposto per teglie di dimensioni 600 x 400 mm, provvisto di 3 porte con piano in granito.

Il banco pizza refrigerato ventilato è un elemento di grande utilità all'interno di pizzerie e ristoranti in quanto rappresenta il luogo di lavoro del cuoco e deve pertanto essere pratico e funzionale.

Ha una **struttura interna ed esterna** realizzata interamente in **acciaio INOX**, materiale che offre robustezza, igiene e praticità. Il banco è provvisto anche di un comodo e pratico **ripiano di lavoro in granito con alzatina posteriore** per agevolare le operazioni di lavorazione dei prodotti. Il banco pizza è anche **regolabile in altezza** (da 145 mm a 165 mm) grazie ai **piedini in acciaio INOX**. **Lo spessore dell'isolamento è di 60 mm.**

Il banco ha **refrigerazione ventilata** con evaporatore ad alette trattato anticorrosione e ricircolo di aria fredda. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira l'aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e successivamente spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. Il **gruppo refrigerante è estraibile e tropicalizzato**, ossia l'ambiente esterno di lavoro può arrivare a una **temperatura di +43°C con 60% di umidità relativa**. Il vano tecnico che contiene il gruppo refrigerante è dotato di chiusura con chiave, mentre il vano che contiene il filtro del condensatore è dotato di sportellino per una facile pulizia.

La **temperatura** si disloca in un range di **-2°C/+8°C**. L'armadio ha una temperatura positiva, ma potrebbe raggiungere anche una temperatura negativa di -2°C. E' comunque preferibile non utilizzare una temperatura negativa in quanto i prodotti posti in camera si possono congelare.

La **temperatura** e lo **sbrinamento**, inoltre, possono essere facilmente letti su di un **termostato digitale** posto sulla parete frontale del banco.

Il banco è dotato di **3 porte** provviste di una resistenza per l'eliminazione della condensa e di una guarnizione magnetica facilmente estraibile.

L'evaporazione dell'acqua di condensa avviene in maniera automatica.

DATI UTILI:

ALTEZZA DAL PAVIMENTO AL PIANO IN MARMO: 1 METRO.

LARGHEZZA MARMO: 2010 mm.

PROFONDITA' MARMO: 80 mm.

ALTEZZA MARMO NELLA PARTE PIU' ALTA: 180 mm.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE 600 mm x 400 mm (1 GRIGLIA PER PORTA):

- 6 GUIDE (REGOLABILI IN ALTEZZA).

FOTO PURAMENTE INDICATIVA