



Piastra per Panini doppia liscia in ghisa - L 570 mm x P 380 mm x H 210/520 mm

MODELLO: GG50L

Dimensioni esterne

L 570 x P 380 x H 210/520 mm

239,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 570 mm x P 380 mm x H 210/520 mm
Peso netto	26 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Assorbimento	3600 W

Requisito cavo di alimentazione	Cavo monofase 3 poli(1P+N+T)
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Cavo di collegamento alla rete	Presente
Zona di cottura	Doppia
Tipologia piastra	Liscia

Descrizione

Piastra doppia in ghisa con piano di cottura liscio, L 570 mm x P 380 mm x H 210/520 mm

Le piastre di cottura sono l'ideale per offrire al cliente panini, toast, focacce e pizzette sempre caldi e fragranti.

Il piano superiore e quello inferiore sono lisci.

Tutti i modelli sono dotati di **termostato da 0÷300°C** e di un **termostato di sicurezza**. La piastra arriva in temperatura in circa 20/30 minuti.

La **struttura esterna** è costruita in **acciaio inox**, mentre la **superficie di cottura** è realizzata in **ghisa sabbiata**, materiale in grado di mantenere a lungo la temperatura.

Grazie anche alla presenza di una **spia di rete** e di **riscaldamento** della piastra, la piastra è di facile utilizzo ma è bene tenere presenti alcuni fondamentali accorgimenti: dato l'elevato volano termico della piastra, è consigliabile partire da una **temperatura iniziale molto bassa** e **aumentarla** gradualmente di **non più di 5/10°C alla volta**. Una volta abbassata la temperatura della piastra con la manopola, è necessario attendere alcuni minuti prima che questa scenda effettivamente. Quando **la piastra è accesa**, ma non utilizzata, è bene mantenere i pressori sempre in basso (piastra chiusa) per evitare la dispersione del calore e mantenere omogenea la temperatura di entrambe le piastre (superiore e inferiore).

Sono presenti **due manopole** che permettono l'**accensione indipendente delle due piastre**.

Le piastre sono fisse e non possono essere smontate per essere lavate.

L'apparecchio è fornito con il cavo di collegamento senza presa che in base alle normative vigenti deve essere cablato su una spina, oppure collegato direttamente alla linea con un interruttore dimensionato all'assorbimento.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA