

Armadio refrigerato positivo ventilato -2°C/+8°C- 650 Litri - classe energetica E

MODELLO: AF07EKOTN

Dimensioni esterne

L 740 x P 830 x H 2010 mm

669,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 740 x P 830 x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 620 x P 700 x H 1400 mm
Potenza	0,3 KW
Peso netto	134 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2 °C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	650 LT
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C / 55% HR
Classe energetica	E

Quantità di gas	130 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie plastificate GN2/1, 3 coppie di guide
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato 650 litri con porta cieca in acciaio inox, temperatura -2°C/+8°C,

L'armadio refrigerato ventilato con porta cieca AF07EKOTN è uno dei modelli più venduti grazie alla sua **robustezza, capienza e affidabilità**. Progettato per cucine professionali, ristoranti, pizzerie e attività del settore alimentare, garantisce la perfetta conservazione degli alimenti grazie alla **refrigerazione ventilata** e alla struttura interamente in **acciaio inox.**

Caratteristiche tecniche principali:

Questo **armadio refrigerato ventilato da 650 litri** è ideale per l'uso professionale in cucine, ristoranti, pizzerie e laboratori alimentari. Grazie alla sua struttura in **acciaio inox**, alla refrigerazione ventilata e alla gestione digitale della temperatura, garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo.

L'armadio lavora con **temperatura positiva regolabile da -2°C a +8°C**, controllata da un **termostato digitale** che gestisce anche lo **sbrinamento automatico**, assicurando sempre condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti.

La **refrigerazione ventilata** distribuisce il freddo in modo uniforme in tutto il vano grazie a un evaporatore trattato con rivestimento anticorrosione, che previene l'ossidazione dovuta alla formazione di brina e condensa.

La struttura è estremamente **robusta**, con interno ed esterno in acciaio inox e pannelli posteriori e di fondo in acciaio zincato. L'armadio è dotato di **piedini regolabili** per adattarsi facilmente a diverse altezze e superfici di installazione.

La **porta cieca** è fornita di serie con apertura standard, ma su richiesta è disponibile anche nella versione **reversibile con supplemento di prezzo**, visibile nella sezione accessori del prodotto.

Ogni ripiano può sostenere fino a **32 kg di carico**, rendendo questo frigorifero professionale perfetto per gestire grandi quantità di alimenti. Inoltre, l'armadio garantisce prestazioni ottimali fino a una temperatura ambiente di **+32°C con umidità relativa del 55%**, mantenendo la massima efficienza anche in condizioni di lavoro intense.