



Armadio Refrigerato Ventilato doppia temperatura 2 porte -2°/+8°C e -18°/-22°C 475 + 475 LT

MODELLO: GA1200DTV

Dimensioni esterne

L 1350 x P 845 x H 2000 mm

2.204,00 € + IVA



Disponibile a magazzino

Dimensioni esterne	L 1350 mm x P 845 mm x H 2000 mm
Dimensioni interne	L 560+560 mm x P 675 mm x H 1245 mm
Peso netto	198 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	Parte destra: -2°C/+8°C//Parte sinistra: -18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	380 W + 600 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	475+475 LT
Categoria litraggio	1200 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C/ 60% HR
Classe energetica	E
Temperatura (+/-)	Combinata

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	6 griglie GN2/1, 6 coppie di guide
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio frigorifero ventilato doppia temperatura -2°/+8°C e -18°/-22°C con 2 porte e capacità 475 + 475 LT.

L'armadio refrigerato ventilato ha una **struttura interna ed esterna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo** e quello **posteriore** sono in **acciaio zincato**. La cella interna ha angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo. L'armadio è inoltre **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX AISI 304**.

L'armadio presenta **refrigerazione ventilata**. Il freddo viene prodotto da un evaporatore ad alette trattato anticorrosione posto all'esterno della camera. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero. All'interno della camera si avrà pertanto un freddo un po' più secco.

La **temperatura** d'esercizio è **doppia**. L'armadio presenta infatti due celle indipendenti che possiedono entrambe un **termostato digitale**, lo sbrinamento è automatico. La **parte destra** dell'armadio è **positiva** e presenta una temperatura che va da **-2°C a +8°C**; la **parte sinistra** è invece **negativa** e presenta infatti una **temperatura** che si staglia tra i **-18°C e i -22°C**.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40°C con un'umidità relativa del 60%.

L'armadio possiede **2 porte cieche non reversibili** con impugnature ergonomiche e **guarnizione** magnetica facilmente estraibile.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE GN2/1:

- 6 COPPIE DI GUIDE.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1200 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 378 litri + 378 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA