

**Tavolo Refrigerato 2 porte -2°C/+8°C classe energetica B
alzatina Profondità 600 mm**

Prezzo: 819,00 € + IVA



Riferimento: GAS2200TN

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati - Prof.600

Descrizione

Tavolo Refrigerato 2 porte -2°C/+8°C classe energetica B alzata Profondità 600 mm .

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il ripiano è dotato di una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **-2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

Il tavolo refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a +43°C con un'umidità relativa del 60%.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA 330 mm x 430 mm PER PORTA;

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1360 mm x P 600 mm x H 960 mm (860 + 100 mm alzata)
Dimensioni interne	L 902 mm x P 430 mm x H 589 mm
Peso netto	86 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 griglia 330 mm x 430 mm e 1 coppia di guide per porta
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C

Ordine Cliente

Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	300 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Numero porte	2
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Cassettiera	Senza cassettiera
Capacità frigo	171 LT
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Max temperatura/ Umidità ambiente	+43°C / 60% HR
Classe energetica	B
Alzatina	Con alzatina
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Tipologia tavolo refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Quantità di gas	85 gr
Piano di lavoro	sì
Disponibilità	Disponibile a Magazzino