



Tavolo Refrigerato 4 porte alzatina Prof. 600 mm -2°C/+8°C classe energetica B

MODELLO: GAS4200TN

Dimensioni esterne

L 2230 x P 600 x H 960 (860 + 100 alzatina)
mm

1.099,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 2230 mm x P 600 mm x H 960 mm (860 + 100 mm alzatina)
Dimensioni interne	L 1772 mm x P 430 mm x H 589 mm
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Potenza	0,35 KW
Peso netto	168 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	-2 °C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	4
Capacità frigo	389 LT
Classe energetica	B
Quantità di gas	115 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Dotazione di serie	1 griglia 330 mm x 430 mm e 1 coppia di guide per porta
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Cassettiera	Senza cassettera
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a destra

Descrizione

Tavolo refrigerato provvisto di 4 porte con alzatina, profondità 600 mm, temperatura -2°C/+8°C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il ripiano è dotato di una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **-2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA 330 mm x 430 mm PER PORTA:

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA