



Tavolo Refrigerato Pasticceria 2 porte -2°C/+8°C classe energetica B alzatina 600 x 400 mm

MODELLO: GA2200P

Dimensioni esterne

L 1510 x P 800 x H 960 (860 + 100 alzatina)
mm

902,00 € + IVA



 Disponibile a magazzino

Dimensioni esterne	L 1510 mm x P 800 mm x H 960 mm (860 + 100 mm alzatina)
Dimensioni interne	L 1052 mm x P 630 mm x H 589 mm
Profondità tavolo refrigerato	800 mm
Peso netto	118 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2° C/ + 8° C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	290 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	271 LT
Max temperatura/ Umidità ambiente	+43°C / 60% HR
Classe energetica	B
Quantità di gas	85 gr

Dotazione di serie	1 griglia e 1 coppia guide per porta
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Cassettiera	Senza cassettera
Piano di lavoro	in acciaio ino x
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie 60 x 40 cm
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a destra

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Descrizione

Tavolo Refrigerato Pasticceria 2 porte -2°C/+8°C classe energetica B alzatina 600 x 400 mm.

Il tavolo refrigerato per pasticceria ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il piano di lavoro è in acciaio inox ed è dotato di una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

La **refrigerazione** è **ventilata** con evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione e ventola per uniformare la temperatura all' interno del tavolo stesso. Il tavolo presenta anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è situato infatti a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario incanalarlo in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno da **-2°C a +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale** che permette inoltre di controllare anche lo sbrinamento.

La resistenza elettrica inserita nella cornice della porta permette l'eliminazione della condensa e l'**evaporazione dell'acqua di condensa** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA PER PORTA:

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA