

**Tavolo armadiato, 2 porte scorrevoli, 3 cassetti sul lato sinistro, L 2300 mm x P 700 mm x H 850 mm**

**Prezzo: 1.344,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** RITA3CS237

**Categoria:** Tavolo porte scorrevoli e cassetti. Profondità 700

## Descrizione

**Tavolo armadiato in acciaio inox con 2 porte scorrevoli, 3 cassetti situati sul lato sinistro e lunghezza 2300 mm x profondità 700 mm x altezza 850 mm.**

Il tavolo armadiato attrezzato ha una **robusta struttura in acciaio INOX 18/10 inossidabile con finitura Scotch Brite**.

**Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.**

Il **piano di lavoro** è alto **40 mm** ed è **rinforzato** da un pannello in legno truciolare bilaminato idrofugo.

Il tavolo è dotato di **porte scorrevoli** e di **3 cassetti situati sul lato sinistro**. Gli **sportelli tamburati** sono **removibili**.

E' presente, inoltre, anche un **ripiano intermedio incluso**.

**I piedini sono tondi di diametro 60 mm.**

Tavolo accessoriabile.

Il ripiano interno si può regolare in altezza.

La portata del ripiano è di 60/70 kg al metro lineare.

-  
ATTENZIONE: SE IL TAVOLO VIENE ACQUISTATO CON LE RUOTE, L'ALTEZZA STANDARD SARA' DI 860 MM

**Per colli superiori ai 2 metri, la spedizione non è gratuita e il trasporto deve essere pertanto quantificato.**

**Solamente dopo l'accettazione della spesa l'ordine verrà considerato effettivo.**

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Profondità tavolo</b>	700 mm
<b>Lunghezza tavolo</b>	2300 mm
<b>Numero cassetti</b>	3
<b>Cassettiera</b>	Con cassettiera
<b>Ripiano</b>	NR 1 ripiano
<b>Alzatina</b>	Senza alzatina
<b>Materiale piano di lavoro</b>	Acciaio sp. 8/10 rinforzato con pannello nobilitato da 18 mm insonorizzato ed ignifugo
<b>Tipologia tavolo</b>	Tavolo armadiato con cassetti
<b>Altezza tavolo</b>	850 mm
<b>Posizione cassetti</b>	NR 3 cassetti a sinistra
<b>Tipologia apertura porta</b>	Porta scorrevole
<b>Numero porte</b>	2 porte
<b>Portata piano principale</b>	100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
<b>Portata ripiano</b>	70/80 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
<b>Spessore acciaio inox</b>	0.8 mm
<b>Stato articolo</b>	A destinazione arriva montato
<b>Tipologia acciaio inox</b>	Aisi 304-430