

**Tavolo armadiato,1 porta battente,3 cassetti a destra,
alzatina, L1000 x P600 x H950mm**

Prezzo: 624,00 € + IVA



Riferimento: RITA3CD106A

Categoria: Tavolo porte scorrevoli,cassetti e alzatina. Profondità 600

Descrizione

Tavolo armadiato in acciaio inox con 1 porta battente, 3 cassetti situati sul lato destro, alzatina e lunghezza 1000 mm x profondità 600 mm x altezza 950 mm.

Il tavolo armadiato attrezzato ha una **robusta struttura in acciaio INOX 18/10 inossidabile con finitura Scotch Brite.**

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

Il **piano di lavoro** è alto **40 mm** ed è **rinforzato** da un pannello in legno truciolare bilaminato idrofugo. E' provvisto di una pratica **alzatina posteriore.**

Il tavolo è dotato di **1 porta battente** e di **3 cassetti situati sul lato destro.** Gli **sportelli tamburati** sono **removibili.**

L'anta ha una dimensione di L 570 mm x H 500 mm.

I piedini sono tondi di diametro 60 mm

E' presente, inoltre, anche un **ripiano intermedio incluso.**

Tavolo accessoriabile.

Il ripiano interno si può regolare in altezza.

La portata del ripiano è di 60/70 kg al metro lineare.

Disponibili porte scorrevoli su richiesta.

ATTENZIONE: SE IL TAVOLO VIENE ACQUISTATO CON LE RUOTE, L'ALTEZZA STANDARD SARA' DI 960 MM

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Profondità tavolo	600 mm
Lunghezza tavolo	1000 mm
Numero cassetti	3
Cassettiera	Con cassettiera
Ripiano	NR 1 ripiano
Alzatina	Con alzatina
Materiale piano di lavoro	Acciaio sp. 8/10 rinforzato con pannello nobilitato da 18 mm insonorizzato ed ignifugo
Tipologia tavolo	Tavolo armadiato con cassetti
Altezza tavolo	850 mm + 100 mm (alzatina)
Posizione cassetti	NR 3 cassetti a destra
Tipologia apertura porta	Porta battente
Numero porte	1 porta
Portata piano principale	100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
Portata ripiano	70/80 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
Spessore acciaio inox	0.8 mm
Stato articolo	A destinazione arriva montato
Tipologia acciaio inox	Aisi 304-430