

## Tavolo caldo in acciaio inox con porte scorrevoli, L 1900 mm x P 600 mm x H 850 mm



MODELLO: RITAC196

**887,00 € + IVA**

 Richiedi tempi di consegna



|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Profondità tavolo        | 600 mm                                            |
| Lunghezza tavolo         | 1900 mm                                           |
| Altezza tavolo           | 850 mm                                            |
| Potenza                  | 2000 W                                            |
| Voltaggio                | Monofase - 230 V                                  |
| Alimentazione            | 230 V- 1 P- 50 Hz                                 |
| Temperatura              | Da 30°C a 90°C                                    |
| Numero porte             | 2 porte                                           |
| Spessore acciaio inox    | 0.8 mm                                            |
| Portata piano principale | 100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti |

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata ripiano           | 70/80 kg al metro lineare uniformemente distribuiti                                    |
| Dotazione di serie        | NR 1 ripiano intermedio                                                                |
| Cassettiera               | Senza cassettera                                                                       |
| Alzatina                  | Senza alzatina                                                                         |
| Materiale piano di lavoro | Acciaio sp. 8/10 rinforzato con pannello nobilitato da 18 mm insonorizzato ed ignifugo |
| Tipologia tavolo          | Tavolo caldo                                                                           |
| Tipologia apertura porta  | Porta scorrevole                                                                       |
| Stato articolo            | A destinazione arriva montato                                                          |
| Tipologia acciaio inox    | Aisi 304-430                                                                           |

### Descrizione

Tavolo caldo in acciaio inox con porte scorrevoli, lunghezza 1900 mm x profondità 600 mm x altezza 850 mm.

Il tavolo riscaldato ha una **struttura in acciaio INOX 18/10 inossidabile con finitura Scotch Brite**.

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

Il **piano di lavoro** è **alto 40 mm** ed è **rinforzato** da un pannello in legno truciolare bilaminato **idrofugo**.

Il tavolo ha **gambe con piedino tondo di diametro 60 cm** e **porte scorrevoli**.

Il tavolo riscaldato ha **alimentazione monofase - 230 V** e una **temperatura d'esercizio regolabile da 30°C a 90°C**.

Il sistema di riscaldamento funziona grazie ad una resistenza circolare riscaldante posta sul lato destro del tavolo e ad una ventola che distribuisce il calore internamente al tavolo. Il ripiano è forato per permettere il passaggio del calore.

DOTAZIONE DI SERIE: NR 1 ripiano intermedio.

Le tramezze sono fisse e il ripiano interno non si può regolare in altezza.

Tavolo accessoriabile.

-

ATTENZIONE: SE IL TAVOLO VIENE ACQUISTATO CON LE RUOTE, L'ALTEZZA STANDARD SARA' DI 860 MM

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**