

**Tavolo caldo in acciaio inox con porte scorrevoli, alzatina L
1700 mm x P 600 mm x H 950 mm**

Prezzo: 856,00 € + IVA



Riferimento: RITAC176A

Categoria: Tavolo armadiato riscaldati porte scorrevoli e alzatina Profondità 600

Descrizione

Tavolo caldo in acciaio inox con porte scorrevoli, alzatina e lunghezza 1700 mm x profondità 600 mm x altezza 950 mm.

Il tavolo riscaldato ha una robusta **struttura in acciaio INOX 18/10 inossidabile con finitura Scotch Brite.**

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

Il **piano di lavoro è alto 40 mm** ed è **rinforzato** da un pannello in legno truciolare bilaminato **idrofugo.**

Il tavolo ha **gambe con piedino tondo di diametro 60 cm, porte scorrevoli e alzatina posteriore.**

Il tavolo riscaldato ha **alimentazione monofase - 230 V** e una **temperatura d'esercizio regolabile da 30°C a 90°C.**

Il sistema di riscaldamento funziona grazie ad una resistenza circolare riscaldante posta sul lato destro del tavolo e ad una ventola che distribuisce il calore internamente al tavolo. Il ripiano è forato per permettere il passaggio del calore.

DOTAZIONE DI SERIE: NR 1 ripiano intermedio.

Le tramezze sono fisse e il ripiano interno non si può regolare in altezza.

Tavolo accessoriabile.

ATTENZIONE: SE IL TAVOLO VIENE ACQUISTATO CON LE RUOTE, L'ALTEZZA STANDARD SARA' DI 960 MM

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Ordine Cliente

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------|--|
| Potenza | 2000 W |
| Voltaggio | Monofase - 230 V |
| Dotazione di serie | NR 1 ripiano intermedio |
| Alimentazione | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | Da 30°C a 90°C |
| Profondità tavolo | 600 mm |
| Lunghezza tavolo | 1700 mm |
| Cassettiera | Senza cassettera |
| Alzatina | Con alzatina |
| Materiale piano di lavoro | Acciaio sp. 8/10 rinforzato con pannello nobilitato da 18 mm insonorizzato ed ignifugo |
| Tipologia tavolo | Tavolo caldo |
| Altezza tavolo | 850 mm + 100 mm (alzatina) |
| Tipologia apertura porta | Porta scorrevole |
| Numero porte | 2 porte |
| Portata piano principale | 100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti |
| Portata ripiano | 70/80 kg al metro lineare uniformemente distribuiti |
| Spessore acciaio inox | 0.8 mm |
| Stato articolo | A destinazione arriva montato |
| Tipologia acciaio inox | Aisi 304-430 |